

規格

実効出力	UL接続時 ; 30W+30W(4Ω, 8Ω), 25W+25W(16Ω) 3極管接続時 ; 15W+15W(4Ω, 8Ω), 11W+11W(16Ω)
全調波歪率	UL接続時 ; 0.4%以下(8Ω, 1kHz, 定格出力時) 3極管接続時 ; 0.4%以下(8Ω, 1kHz, 定格出力時)
混変調歪率	1%以下(8Ω, 定格出力時, 60Hz; 7kHz = 4 ; 1)
周波数特性	50~30,000Hz(-1dB以内, 8Ω, 1W)
入力感度	phono ; 2.2mV tuner, aux, monitor ; 190mV MAIN IN ; 800mV
入力インピーダンス	phono ; 50kΩ tuner, aux, monitor ; 90kΩ MAIN IN ; 100kΩ
S/N比	phono ; 72dB以上(IHF-Aネットワーク使用, 入力ショート) tuner, aux, monitor ; 92dB以上(IHF-Aネットワーク使用, 入力ショート)
ダンピング・ファクター	UL接続時 ; 9 (8Ω, 1kHz) 3極管接続時 ; 10 (8Ω, 1kHz)
トーン・コントロール	LUX方式NF型(湾曲点周波数, bass ; 300Hz, treble ; 3kHz)
付属装置	テープセレクター(source, tape-1, tape-2) モードスイッチ(stereo, mono) ヘッドホンジャック(8Ω, 0.3Wmax)
使用真空管	12AX7(4), 12AU7(2), 6AQ8(1), 6CA7(4)
電源電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	240W(max)
外形寸法	450(W)×158(H)×325(D)mm
重量	19kg